



CT 303 SD

DOBOZLEZÁRÓ GÉP

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

A csomagolóiparban gyakran ragasztószalagot használnak a dobozok lezárására. A ragasztószalag felhelyezése ezért nagy jelentőséggel bír a termékek sérülésmentes tárolásában és szállításában, hogy tökéletes állapotban érkezenek meg az ügyfelekhez. A Cyklop dobozlezáró gépei megbízható és hatékony lezárási folyamatot biztosítanak, valamint könnyen beállíthatók és működtethetők. A (fél-)automata dobozlezáró gépek önállóan is működtethetők, de tökéletesen integrálhatók más Cyklop gépek mellé a gyártósorban.

A CT 303 SD egy félautomata dobozlezáró gép, ami PP és PVC ragasztószalagokkal használható, és tökéletesen alkalmas a csomagolóasztal melletti elhelyezésre. A doboz feltöltése után a kezelő manuálisan hajtja be a felső füleket, majd a dobozt a dobozlezáró gépbe adagolja, ahol a gép a felső és az alsó füleket automatikusan ragasztószalaggal zárja le.

A gép könnyen beállítható a kívánt dobozszélességhez és magassághoz. Az oldalsó hajtószíjakat egy motor hajtja, ami biztosítja az adagolási sebesség a tökéletes doboz lezárási szinkronizálását.

A CT 303 SD segítségével naponta több száz dobozt lehet szakszerűen lezárni.



A CT 303 SD típusú gép alap változata

Opciók elemek:

- Be- és kihordó görgősor
- Görgős kerekek
- 3-csappantyús lezáró egység



A CT 303 SD közelnézete

Műszaki adatok:	CT 303 SD	CT 303 SD 65	CT 303 SD 80
Doboz hossz (mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞
Doboz szélesség (mm)	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Magasság (mm)	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Teljesítmény (doboz/óra)	akár 1400 db		
Fül lezárás	Felső és alsó		
Hajtósíj magasság	650 - 750 mm		
Hajtósíj sebesség	24 m/perc		
Szállítószalag vastagság (mm)	65	90	
Tápellátás	230V/50Hz/1-f/0,22kW		
Ragasztószalag	PP vagy PVC ragasztószalag		
Szalag szélessége	50 mm (opcionálisan 75 mm)		
Gépméret (HxSzM) (mm)	990x965x1428	990x1146x1544	990x1297x1694
Géptömeg (kg)	130	135	140