



LAPOMATIC

PAPÍR RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓ

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

A papírszalag környezetbarát megoldás a dobozok lezárására. Használat után, a csomagolódoboz mellett, a ragasztószalag is újrahasznosítható. A közvetlen és erős tapadási jellemzőinek köszönhetően a papírszalag erősebb csomagoláshoz is alkalmas. A papírszalag másik nagy előnye, hogy a doboz sérülése nélkül nem távolítható el, amivel egyfajta lopásgátló hatása van.

A papírszalag két típusra osztható: Öntapadó papírszalag és enyvezett papírszalag. Az enyvezett papírszalag csak akkor tapad, ha a ragasztóréteget vízzel aktiváljuk. Ezért a működéséhez vízadagoló szükséges.

Az adagoló

A Lapomatic papír ragasztószalag adagoló egy elektromos adagoló enyvezett papírszalaghoz, vízálló, érintőgombos vezérlőpanellel. Nagy számú doboz lezárására alkalmas enyvezett papírszalaggal.

A Lapomatic típusú termék elektronikus vezérlőrendszerrel rendelkezik a papírszalag vágásához. Ez azt jelenti, hogy az adagoló minden alkalommal levágja az előre beállított hosszt, még akkor is, ha az ismétlés funkció be van kapcsolva. A Lapomatic megbízható, alacsony zajszintű, felhasználóbarát és robusztus kivitelű. Az összes, korrózióra hajlamos alkatrész polírozott vagy horganyzott, ami hosszú élettartamot és alacsony karbantartást jelent.



Opciók elemek:

- Külső tekercs átmérő akár 300 mm-ig.
- Pedálos működtetés
- Akkumulátoros kivitel [Lapomatic akkumulátorral](#)
- 200 mm-es szalagszélesség [Lapomatic 200](#)
- Méret felismerés [Lapomagic](#)
- Opciók nyomtató [LCM 100](#)



[< Kattintson ide a LAPOMATIC videó megtekintéséhez >](#)

Műszaki jellemzők	
Sebesség	55 m/perc
Méret (Ma x Szé x Mé)	250 x 290 x 450 mm
Fogyóeszköz	Bármilyen típusú enyvezett papírszalag* *szálerősített ragasztószalagokhoz is
Tekercs szélessége	20 - 100 mm
Kiválasztott hossz	100 - 1.150 mm
Külső tekercs átmérő	200 mm* *opcionálisan 300 mm-es szélesség
Víz tartály	1300 cm ³
Víz hőmérséklet	Állítható (50°C - 75°C - 100°C)
Tápellátás	230 V / 50 Hz / 1-fázis Automatikus kikapcsolás 30 perces inaktivitás esetén
Tömeg	12 kg
Zaj	< 70 dB