



AXRO FQC2

GUMI KÖTÖZŐ GÉP

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Az AXRO-FQC2 egy kötegelőgép, amely alkalmas például virágok, halak, húсок és sok kisebb méretű csomag kötegelésére. A gép azonban rendkívül jól használható kábelek és huzalok kötegelésére, amivel a nehéz és éles megoldások - mint például kötegelők és a csavarkötések - helyettesíthetők. Az AXRO-FQC2 robusztus adagoló mechanizmussal van felszerelve, amely biztosítja, hogy a termék még gyors kötözési idő mellett is megfelelő rögzítést biztosítson. Az AXRO-FQC2 egy csomó kioldó rendszerrel (KRS) is fel van szerelve, ami szabályozza a csomó kioldását. Ennek az az előnye, hogy a (puha) termék esetén minimális húzóerőt fejt ki, így nem keletkezik sérülés.

Az AXRO-FQC2 egy kompakt és könnyű gép, amely önálló gépként vagy automatika gépsorban is használható. A gép szilárd, lapos alumínium alaplmezre van szerelve. Ez jelentősen csökkenti a zajt, ami kedvező tényező a gép körül dolgozó személyek számára.

Könnyen használható

A termék a kötözőanyag rugalmasságát hasznosítja a kötegelésnél. A gép bekapcsol, és a tűkar a köteg mögötti zsinórt a kötöző mechanizmusba húzza be. A rugalmas kötözőanyag végeket csomózza és elvágja. A rugalmas zsinór vége a tűkarral visszatér a „felső helyzetbe”, és készen áll egy új ciklusra. Az AXRO-FQC2 géppel gyorsan és professzionálisan bárki szabadon kötegelheti termékeit!



Opciók elemek:

- Korrózióálló acél változat
- Független vagy fordított kivitel
- I-O csatlakozó PLC kommunikációhoz
- Kötözőanyag kifogyás felismerés
- Tartókeret 4 kerékkel
- Időzítő funkció a késleltetett kötegeléshez

[< Kattintson ide az AXRO FQC2 videó megtekintéséhez >](#)



Műszaki jellemzők

Kapacitás	Akár 6000 ciklus/óra
Méretetek (Ma x Szé x Mé)	780 x 495 x 418 mm
Átvezetési mélység (HxD)	150 x 250* mm *350 vagy 600 (opciósan)
Adagolás	Balról jobbra (normál)
Asztallap	Korrózióálló acél
Indítókapcsoló	Asztali kapcsoló* * Felső kapcsoló vagy fotocella (opció)
Kötözőanyag feszesség	110 N-ig állítható
Fogyóeszköz	Cylastic PE, PSC 1300, 2K, 3 K
Tápellátás	200-240V/50-60Hz/1-fázisú 100-120V/50-60Hz/1-fázisú
Tömeg	47 kg
Zaj	max. 57,2 dB